



КЛЕЙ K-FLEX K-404

КЛЕЙ K-FLEX K-404 — специальный клей для монтажа полимерных теплоизоляционных материалов.

Эффективный контактный клей на основе хлоропренового каучука для монтажа полимерных теплоизоляционных материалов марки K-FLEX. Обладает высокой начальной скоростью схватывания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для нанесения клея подходят стандартные кисть или валик. После нанесения клеевому слою необходимо дать подсохнуть не менее 5 мин. Высохший клей также можно реактивировать путем нагрева до 80°C, но не позднее 36 часов после нанесения. Во избежание некачественного склеивания температура клея и окружающей среды не должны быть ниже 5°C. Для очистки склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать фирменный очиститель K-FLEX.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев от даты изготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время открытой выдержки, мин	5-7
Термостойкость клеевого соединения, °C	110
Расход клея на две склеиваемые поверхности, г/м ²	200
Время полной полимеризации, ч	72
Объем, литры	2,5
Количество в упаковке, шт	6

