



Звукоизоляция от европейского
производителя «K-FLEX»

Рубцовская наб., 3с1
м. Электрозаводская

+7 (495) 215-12-10
Пн-Пт: 9:00-18:00

info@k-fonikman.ru
Круглосуточно

КЛЕЙ K-FLEX K-425

КЛЕЙ K-FLEX K-425 — двухкомпонентный клей на основе полихлоропренового каучука и отвердителя.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

При температуре от +10 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах, в случае замораживания, клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре в течение 24 часов, при этом банка должна быть закрытой. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	жидкость желтого/ светло-коричневого цвета
Вязкость при 20 °С, МПа	1550 ± 200
Плотность при 23 °С, г/см ³	0,85 ± 0,05
Время высыхания, мин.	10-15
Открытое время, мин.	60
Диапазон рабочих температур, °С	от -40°С до +150
Температура клея при нанесении, °С	от +10°С до +30



ООО «ТЕРМАНИКА», ОГРН 1157746799430, ИНН 9701007642, ОКАТО 45286555000, ОКПО 48499664

terma-n.ru | k-fonikman.ru | isolin-rw.ru | pro-thermaflex.ru | hotpipe-sp.ru | огнезащита.онлайн | pro-k-fonik.ru