



Звукоизоляция от европейского производителя «K-FLEX»

Рубцовская наб., 3с1
м. Электрозаводская

+7 (495) 215-12-10
Пн-Пт: 9:00-18:00

info@k-fonikman.ru
Круглосуточно

КЛЕЙ K-FLEX K-467

КЛЕЙ K-FLEX K-467 — однокомпонентный клей, основанный на полихлоропреновом каучуке. Клей является «контактным» и рекомендован для монтажа изоляции из вспененного и синтетического каучука на трубах и общих поверхностях расположенных в системах нагрева и охлаждения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

При температуре от +10 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка продукции при отрицательных температурах, в случае замораживания, клей восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре в течение 24 часов, при этом банка должна быть закрытой. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	жидкость красного цвета
Вязкость при 20 °С, МПа	320 ± 40
Плотность, г /см ³	0,85 ± 0,05
Время высыхания, мин.	3-8
Открытое время, мин.	5-10
Диапазон рабочих температур, °С	от -40°С до +110
Температура клея при нанесении, °С	от +10°С до +30



ООО «ТЕРМАНИКА», ОГРН 1157746799430, ИНН 9701007642, ОКАТО 45286555000, ОКПО 48499664

terma-n.ru | k-fonikman.ru | isolin-rw.ru | pro-thermaflex.ru | hotpipe-sp.ru | огнезащита.онлайн | pro-k-fonik.ru