



Звукоизоляция от европейского производителя «K-FLEX»

📍 Рубцовская наб., 3с1
м. Электрозаводская

📞 +7 (495) 215-12-10
Пн-Пт: 9:00-18:00

✉️ info@k-fonikman.ru
Круглосуточно

КЛЕЙ K-FLEX ULTRA-5

КЛЕЙ K-FLEX ULTRA-5 — однокомпонентный, представляет собой раствор полиуретанового полимера в органическом растворителе — метиленхлориде.

Клей предназначен для склеивания пластифицированных поливинилхлоридных пленок:

- ▶ покрытия K-FLEX IN CLAD и ULTRA;
- ▶ ленты K-FLEX IN CLAD и ULTRA.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Клей транспортируют при любой температуре окружающего воздуха в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, автомашинах) с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Клей должен храниться в герметично закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C в сухих складских помещениях изготовителя (потребителя).

Гарантийный срок хранения клея — 6 месяцев с момента изготовления.

Перед нанесением клей необходимо тщательно перемешать с помощью сухого деревянного весла (В зимний период времени клей перед использованием должен быть выдержан не менее 48 часов при температуре (20±5)°C, затем тщательно перемешен).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	однородная вязкая жидкость от бесцветного до желтого цвета без комков и сгустков
Плотность, кг/м³	1300
Время открытой выдержки при температуре 20°C, с, не более	60
Время полного высыхания, ч	48
Температура клея при нанесении, °C	от +10 до +30
Температура хранения, °C	от +5 до +30