

## K-FLEX ST SK



Изоляция ST/SK представляет собой предварительно разрезаемую трубную эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология INSUL-LOCK легка и быстра в использовании. Эта система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, уменьшая тем самым условия работы. Изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.

### **Экономия времени монтажа в 4 раза!!!**

- линии охлаждения;
- прокладка труб;
- кондиционирование.

### Технические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Температура применения, °С  | от -40 до +85  |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |  |
| -40   | 0,032  |
| -20   | 0,034  |
| 0   | 0,036  |
| 20  | 0,038  |
| 40  | 0,040  |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000  |
| Плотность, кг/м³ по ГОСТ 17177  | 40±15  |
| Показатель кислотности (pH) по EN 13468                                   | нейтральный  |
| Экологическая безопасность  | без асбеста,<br>без CFC–HCFC                           |
| Биологическая стойкость   | хорошая  |
| Запах   | нейтральный  |
| Группа горючести по ГОСТ 30244  | Г1   |
| Цвет  | Черный   |
| Покрытия  | AL CLAD,<br>IC CLAD,<br>IN CLAD,<br>PVC,<br>WHITE CLAD |