



K-FLEX ECO

K-FLEX ECO — теплоизоляция для объектов с повышенными требованиями по безопасности. Не содержащих галогены и другие токсичные вещества. Уникальная по своему составу теплоизоляция удовлетворяет высоким экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, не поддерживает микробную жизнь и полностью препятствует появлению бактерий. Материал идеально подходит для всех инженерных систем внутри помещений.

Материал может выпускаться в системе с покровными материалами марки K-FLEX.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- ▶ аэропорты;
- ▶ станции метро;
- ▶ пищевые производства;
- ▶ чистые комнаты;
- ▶ детские сады, школы, больницы;
- ▶ строительство судов и кораблей;
- ▶ морские платформы;
- ▶ фармацевтическое производство.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	70±25
Показатель кислотности (pH)	нейтральный
Сопротивление диффузии пара μ, не менее	—
Группа горючести	Г2
Температурный диапазон, °С	от -200 до +130
Цвет	черный
Покрытия	PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD, FUTUREFLEX
Системы	ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD

