



## K-FLEX FONOMETAL

**K-FLEX FONOMETAL** — трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена в защитной оболочке. Благодаря формату бухты снижается количество стыков и швов при монтаже изоляции, что обеспечивает герметичность теплоизоляционного слоя и повышает эффективность работы. Материал препятствует образованию конденсата и снижает уровень шума. Покрытие обеспечивает защиту вспененного полиэтилена от механических повреждений и увеличивает срок службы материала.

Материал используется для фановых 110мм труб канализации жилых домов, офисных и торговых центров, административных зданий.

Защитное покрытие обеспечивает лучшую механическую защиту, а также существенно улучшает пароизоляционные свойства.

- ▶ Толщина трубки 5 мм
- ▶ Внутренний диаметр трубки 110 мм
- ▶ Длина бухты — 7 метров.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коэффициент теплопроводности, не более, Вт/(м·°C), при температуре 20 °C	0,039
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +95
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара $\mu$ , не менее	4 000
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	30±5
Экологическая безопасность	Не содержит CFC, HCFC
Срок эксплуатации	20 лет
Биологическая стойкость	хорошая
Запах	нейтральный

