



K-FLEX PE FRIGO

K-FLEX PE FRIGO — техническая теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена для медных труб систем кондиционирования и холодоснабжения. Благодаря высокому коэффициенту сопротивления диффузии водяного пара и однородной структуре, K-FLEX PE FRIGO будет работать намного дольше, чем волокнистые теплоизоляционные материалы, не ссыпаясь и не изменяя свою плотность и теплоизолирующие характеристики.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- ▶ бытовые сплит системы;
- ▶ полупромышленные кондиционеры;
- ▶ канальные и кассетные кондиционеры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коэффициент теплопроводности, не более, Вт/(м·°C), при температуре 20 °C	0,040
Диапазон рабочих температур, °C	от -80 до +95
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ , не менее	4 000
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1
Плотность, кг/м ³	30±5
Экологическая безопасность	Не содержит CFC, HCFC
Срок эксплуатации	20 лет
Биологическая стойкость	хорошая
Запах	нейтральный
Цвет	темно-серый
Покрyтия	виниловая лента

