



K-FLEX PE METAL

K-FLEX PE METAL — техническая теплоизоляция из вспененного полиэтилена в виде рулонов с самоклеящейся основой. Самоклеящаяся основа рулонов K-FLEX PE AD обеспечивает простой монтаж без дополнительных приспособлений. Покрытие METAL для теплоизоляции K-FLEX PE из вспененного полиэтилена представляет собой слой отражающей алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, нанесенный непосредственно на теплоизоляцию.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- ▶ приточные системы вентиляции;
- ▶ вытяжные системы вентиляции.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

- ▶ K-FLEX PE AD – рулон с нанесенным с одной стороны самоклеящимся слоем;
- ▶ K-FLEX PE AD METAL – рулон с нанесением с одной стороны самоклеящегося слоя и с другой защитного отражающего слоя на основе алюминиевой фольги;
- ▶ K-FLEX PE METAL – рулон с нанесением с одной стороны защитного отражающего слоя на основе алюминиевой фольги;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, не более, Вт/(м·°C), при температуре 20°C	0,039
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +85
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ , не менее	4 000
Группа горючести по ГОСТ 30244	Г1
Плотность, кг/м ³	30±5
Экологическая безопасность	Не содержит CFC, HCFC
Срок эксплуатации	20 лет
Биологическая стойкость	хорошая
Запах	нейтральный
Цвет	Серый
Покрытия	PVC, METAL
Системы	METAL

