



Звукоизоляция от европейского  
производителя «K-FLEX»

Рубцовская наб., 3с1  
м. Электрозаводская

+7 (495) 215-12-10  
Пн-Пт: 9:00-18:00

info@k-fonikman.ru  
Круглосуточно

## K-FLEX PVC

**K-FLEX PVC** — твёрдое скрученное в рулоны ПВХ покрытие серого и белого цвета с гладкой поверхностью. Покрытие идеально приклеивается ко всем предизолированным цилиндрическим поверхностям. Это лёгкое, простое и нерастягивающееся в использовании покрытие как надёжно защищает изоляцию, так и придаёт ей эстетический внешний вид.

- ▶ универсальность применения, для любого типа изоляции
- ▶ простой и быстрый монтаж, легко режется ножом без сложного оборудования

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина, мкм	300, 350
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1380
Температура применения, °C	от -20 до +60
Относительное удлинение при разрыве, %	10
Цвет	белый, серый



ООО «ТЕРМАНИКА», ОГРН 1157746799430, ИНН 9701007642, ОКАТО 45286555000, ОКПО 48499664

terma-n.ru | k-fonikman.ru | isolin-rw.ru | pro-thermaflex.ru | hotpipe-sp.ru | огнезащита.онлайн | pro-k-fonik.ru

