



Звукоизоляция от европейского производителя «K-FLEX»

Рубцовская наб., 3с1
м. Электрозаводская

+7 (495) 215-12-10
Пн-Пт: 9:00-18:00

info@k-fonikman.ru
Круглосуточно

K-FONIK GK

K-FONIK GK ПРОДАЕТСЯ КРАТНО РУЛОНАМ — 4 м²

K-FONIK GK — эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. Применяется в качестве мембраны в каркасных и бескаркасных системах повышения звукоизоляции стен и перекрытий. В основе K-FONIK GK используются компоненты позволяющие не терять свои свойства на всём сроке эксплуатации. Материал так же не содержит в своем составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека. Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени. Применение K-FONIK GK в конструкциях с другими материалами многократно увеличивают звукоизолирующие свойства системы. Области применения материала достаточно широки.

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ:

- ▶ звукоизоляции корпусов оборудования;
- ▶ звукоизоляции установок и каналов систем вентиляции и кондиционирования;
- ▶ звукоизоляции внутренних водостоков, труб системы канализации и прочих трубопроводов

K-FONIK GK производится в толщинах 2 и 3 мм.

При монтаже возможно как механическое крепление, так и приклеивание. Производится так же с готовым клеевым слоем (индекс AD).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	2000
Индекс звукоизоляции (Rw), дБ	26
Толщина материала, мм	2, 3
Группа горючести	Г1
Температурный диапазон, °С	от -40 до +70
Форма поставки, м	1,0 x 4,0
Цвет	черный

