



K-FONIK OPEN CELL

K-FONIK OPEN CELL ПРОДАЕТСЯ КРАТНО РУЛОНАМ — 1 м²

K-FONIK OPEN CELL — инновационный материал разработанный компанией K-Flex, обладающий одновременно как звукоизоляционными, так и звукопоглощающими свойствами с высокими показателями эффективности. Помимо этого, благодаря неоднородной структуре, он прекрасно подойдет в качестве вибродемпфирующего материала применяемого в широком диапазоне задач.

Материал состоит из прессованных фрагментов материала K-FLEX ST с образованием устойчивой упругой продуваемой структуры. Материал не разрушается под действием воздушного потока, не пылит и не выделяет токсичных веществ. Выпускается в толщинах от 6 до 350 миллиметров в плотности 240 кг/м³.

ПРИМЕНЯЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ:

- ▶ звукоизоляция полов, стен и перекрытий
- ▶ вибро-звукоизоляция корпусов автомобилей, промышленных холодильных установок, агрегатов системы вентиляции и кондиционирования;
- ▶ изготовление звукоизоляционных кожухов;
- ▶ облицовка внутренних поверхностей воздуховодов систем вентиляции для снижения их шумности;
- ▶ облицовка технических помещений;
- ▶ виброизоляционные маты и прокладки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	240
Толщина материала, мм	6, 10, 25
Группа горючести	Г1
Температурный диапазон, °C	от -40 до +70
Форма поставки, м	1,0 x 1,0
Цвет	черный

