



# K-FONIK SHUMOGERM

**K-FONIK SHUMOGERM** — акриловый звукоизоляционный герметик K-FONIK SHUMOGERM применяется для снижения уровня передачи вибрации и звуковых колебаний, выполняя функцию эластичного вибродемпфирующего слоя.

Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов. Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные, наклонные, поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

Герметик обеспечивает высокую виброизоляцию стыков между строительными конструкциями. Снижает распространение структурного шума по ним.

- ▶ Герметизация швов
- ▶ Звукоизоляция конструкций
- ▶ Виброизоляция стыков

**Без запаха. Быстросохнущий. Стойкость к УФ.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м <sup>3</sup>	30
Толщина материала, мм	20
Группа горючести	—
Температурный диапазон, °C	от -40 до +70
Форма поставки, м	1,0 x 2,0
Цвет	белый
Вид поверхности	рельефный, волна
Время образования поверхностной пленки, не более	1 час (при 23 °C и 60 % влажности)
Скорость отверждения	2 мм в сутки
Относительное удлинение при разрыве, не менее	300%
Предел прочности в момент разрыва, не менее	0,15 МПа
Плотность, не менее	1,50 кг/л
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до 80
Срок службы	10 лет
Объем, мл	310

