



# SOUNDLOCK K-FONIK GK

**SOUNDLOCK K-FONIK GK ПРОДАЕТСЯ КРАТНО РУЛОНАМ — 3 м<sup>2</sup>**

**K-FONIK SOUNDLOCK GK** — эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.

- ▶ минимальная толщина;
- ▶ для стен, пола и потолка;
- ▶ без запаха и примесей;
- ▶ без волокон и пыли

Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.

Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м <sup>3</sup>	200
Толщина материала, мм	2, 3,7
Группа горючести	Г1
Форма поставки, м	1,2 x 2,5
Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм)	26, 31
Удельный вес кг/м <sup>2</sup> (2 мм / 3,7 мм)	4, 7,8
Сила на разрыв, кг/с	6,83
Прочность при растяжении, МПа	3,8
Относительное удлинение при разрыве, %	145,94

