



ЛЕНТА K-FLEX ALU

ЛЕНТА K-FLEX ALU AA 130 — лента алюминиевая самоклеящаяся изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем постоянной липкости и предназначена для проклейки швов изделий с алюминизированными покрытиями ALU, METAL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина	70 мкм
Толщина основы	35 мкм
Толщина клеевого слоя	35 мкм
Тип клеевого слоя	акриловый клей на основе растворителя
Прочность на разрыв	40 Н/25 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности	18 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа	от +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)	от -35 °С до +120 °С



ЛЕНТА K-FLEX ALU AR 107 — лента алюминиевая армированная самоклеящаяся изготавливается из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем и армированная тканевыми волокнами, предназначена для проклейки швов изделий с алюминизированными покрытиями METAL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина	83 мкм
Толщина основы	43 мкм
Толщина клеевого слоя	40 мкм
Тип клеевого слоя	акриловый клей на основе растворителя
Прочность на разрыв	100 Н/25 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности	15 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа	от +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)	от -30 °С до +120 °С

