



Звукоизоляция от европейского
производителя «K-FLEX»

Рубцовская наб., 3с1
м. Электрозаводская

+7 (495) 215-12-10
Пн-Пт: 9:00-18:00

info@k-fonikman.ru
Круглосуточно

ЛЕНТА K-FLEX PVC

ЛЕНТА K-FLEX PVC — самоклеящаяся лента ПВХ АТ 070 изготавливается из пластифицированного ПВХ с клеевым слоем на основе натурального каучука, предназначена для герметизации швов теплоизоляционных изделий и защитных систем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая толщина	130 мкм
Толщина основы	110 мкм
Толщина клеевого слоя	20 мкм
Тип клеевого слоя	клей на основе натурального каучука
Прочность на разрыв	20 Н/ 10 мм
Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности	4,5 Н/25 мм
Диапазон температур монтажа	от +5 °С до +40 °С
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)	от -40 °С до +125 °С



ООО «ТЕРМАНИКА», ОГРН 1157746799430, ИНН 9701007642, ОКАТО 45286555000, ОКПО 48499664

terma-n.ru | k-fonikman.ru | isolin-rw.ru | pro-thermaflex.ru | hotpipe-sp.ru | огнезащита.онлайн | pro-k-fonik.ru