

SOUNDLOCK K-FONIK GK



Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.

ПРЕИМУЩЕСТВА SOUNDLOCK K-FONIK GK

- ▶ минимальная толщина;
- ▶ для стен, пола и потолка;
- ▶ без запаха и примесей;
- ▶ без волокон и пыли.

| Показатель | Значение |
|--|----------|
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26 / 31 |
| Удельный вес кг/м ² (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 |
| Плотность кг/м ³ | 2000 |
| Сила на разрыв, кг/с | 6,83 |
| Прочность при растяжении, МПа | 3,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 |
| Группа горючести | Г 1 |

Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD. Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.

| Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | В упаковке, м ² |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|----------------------------|
| SoundLock K-FONIK GK 2 мм | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 |
| SoundLock K-FONIK GK AD 2 мм | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 |
| SoundLock K-FONIK GK 3.7 мм | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 |
| SoundLock K-FONIK GK AD 3.7 мм | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 |

